BOMBAS PARA PISCINA TIPO IPE

IPE 0,8

IPE 1

IPE 2

Aplicaciones:

Bombas centrifugas autoaspirantes con prefiltro incorporado, especialmente indicadas para la recirculación de agua de piscinas.

Características:

- Diámetro aspiración e impulsión IPE e IPE 1: 1-1/2".
- Diámetro aspiración e impulsión IPE 2: 2".

Materiales bomba:

- Cuerpo bomba: termoplástico.
- Impulsor: policarbonato y fibra de vidrio.
- Difusor: propileno.
- Eje: acero inoxidable.
- Cierre mecánico: carbón/cerámica.

Motor:

- Asincrono.
- 2900 RPM.
- 50 Hz.
- Protección IP 55.
- Motoprotector y condensador incorporado.
- Monofásico 230 V. trifásico 230/400 V.

MODELO		AMP.					CAUDAL														
		MON	TRIF.				l/min	25	50	75	100	125	150	200	215	250	290	325	350	450	500	550
	P1 KW	230 V	230 V	400 V	mF	P2 KW	m³/h	1,5	3	4,5	6	7,5	9	12	12,9	15	17,4	19,5	21	27	30	33
IPE 0,6	0,45	2	1,8	1	12	0,25	METROS COLUMNA AGUA	10,2	9,7	8,6	7,2	5,3	3,2									
IPE 0,8	0,65	2,95	2,4	1,4	12	0,35		12,3	11,9	11,3	10,5	9	8,1	4,6								
IPE 1-50	0,8	3,7	2,6	1,5	16	0,45			13,5	13,3	12,7	12,4	11,5	8	6,7							
IPE 1-75	1,1	5	3,8	2,2	16	0,55			15,2	15	13	12,5	11,9	10,7	9,9	7,5						
IPE 1-100	1,2	6,2	4,3	2,5	16	0,75			16,7	16,5	16,3	16	15	13,2	12,9	11	8,4	5,9				
IPE 2-100	1,58	6,5	4,4	2,6	16	0,92					16	15,7	15,5	15	14,6	14,2	13	11,8	10	4		
IPE 2-150	1,96	7,5	4,9	2,9	25	1,1					18,5	18,3	18,2	17,6	17	16,5	15	14	13	8,2	5,5	
IPE 2-200	2,19	6,1	3,6	3,6	30	1,5					19	18,8	18,5	18	17,7	17,5	16	15	14,5	10,3	7,5	5

ASOIN Bombas