

Equipos de presión con flumatic/flucontrol maxi

### Aplicaciones

Para abastecimientos domésticos, industriales, agrícolas, riegos por goteo, etc.

Para agua limpia, sin aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Temperatura máxima del líquido: 50°C.

Presión máxima de servicio: 12 bar.



HH



HHX

### Grupos HH/FM prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	0	13	25	38	50	63	70
	HP	KW		0	0,8	1,5	2,3	3	3,8	4,2
HH-52M/FM	0,5	0,37	m.c.a.	25	24	22	20	16	12	9
HH-82M/FM	0,75	0,55		38	37	34	30	25	18	13
HH-102M/FM	1	0,75		50	49	45	40	34	26	20
HH-122M/FM	1,3	1		72	70	65	58	47	35	26

### Grupos HH/FC prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	15	30	40	50	75	90	120	150
	KW	HP		0,9	1,8	2,4	3	4,5	5,4	7,2	9
HH-150M/FC	1,1	1,5	m.c.a.	56,2	55	53	48	46	42	32	20
HH-200M/FC	1,5	2		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7

### Grupos HHX/FM prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m <sup>3</sup> /h	17	33	50	67	83	100
	HP	KW		1	2	3	4	5	6
HHX-82 M/FM	0,75	0,55	m.c.a.	29	28	27	25	22	18
HHX-102 M/FM	1	0,75		38	36	34	30	27	20
HHX-122 M/FM	1,3	1		47	45	43	40	35	27