



ANTICALC

GCV 50 44 16D B14 TBR



SAP	304899
Volumen	50 L
Altura	0.608 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.468 m
Potencia nominal	1600/800 W
Instalación	Vertical
Tiempo de calentamiento $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:37/3:15 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1392 kWh
Clasificación energética	C



Diámetro	440 mm
Perfil de carga	M
V40	74 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	88 L



Los termos eléctricos de la serie Anticalc están diseñados para garantizar la máxima durabilidad del producto en áreas con una agua dura o mineralizada gracias a que, la mayor extensión y el acabado liso de la resistencia eléctrica, ralentiza y limita los depósitos de cal. La gama Anticalc dispone de modelos con una capacidad desde 50 hasta 150 litros y 5 años de garantía incondicional.

- INSUTECH: tecnología de aislamiento de alta eficiencia para el aislamiento del termo, que elimina el puente térmico y minimiza las pérdidas de calor.
- Posibilidad de elegir entre dos niveles de potencia.
- Termostato ajustable con modo ECO que le permite ahorrar energía y hacer un uso eficiente del termo.
- 2 indicadores de luz que permiten reconocer el modo de operación (Rojo-en calentamiento / Azul-listo para usar)
- Protección anticongelación.
- Resistencia eléctrica en seco.
- Recubrimiento vitrificado CrystalTech
- Soldadura de plasma del tanque de agua.