



>B< PRESS es un innovador sistema de press que gracias a su rápida y fácil instalación proporciona una unión segura para las instalaciones de agua y calefacción.

Ventajas y Aplicaciones

- Accesorios disponibles en cobre y bronce.
- Compatibles con diferentes herramientas y mordazas de prensar.*
- >B< Press es rápido y fácil de instalar, ahorrando de tiempo y dinero.
- Unión en frío para garantizar la seguridad durante la instalación.
- El perfil >B< (de 12 a 54mm) asegura una unión libre de fugas, segura y permanente. Perfil M en medidas de 64 a 108mm.
- Disponible de 12mm a 108mm.
- Para uso con tubo de cobre duro, semiduro y recocido según UNE-EN 1057.
- Fabricados y diseñados según EN1254-7 accesorios de cobre para prensar
- El prensado mecánico hexagonal indica que los accesorios han sido prensados y asegura la no rotación de la unión.
- >B< Press dispone de una junta tórica de alta calidad que conforma una unión libre de fugas una vez prensado.*
- El diseño del perfil del accesorio asegura la reducción del riesgo de daño de la junta tórica durante la instalación.

*Para más detalles vea la lista de compatibilidad en la Web.

*Solo disponible en medidas de 15-54mm



Gama >B<PRESS

 P5001 De: 12mm A: 54mm	 P4092 De: 64mm A: 108mm	 P5002 De: 12mm A: 54mm	 P4090 De: 64mm A: 108mm	 P5040 De: 12mm A: 54mm	 P4040 De: 64mm A: 108mm	 P5041 De: 12mm A: 54mm	 P4041 De: 64mm A: 108mm	 P5085 De: 15mm A: 22mm
 P5086 De: 12mm A: 22mm	 P5130 De: 12mm A: 54mm	 P4130 De: 64mm A: 108mm	 P5130R De: 12x15x12mm A: 54x42x54mm	 P4130R De: 64x35x64mm A: 108x88,9x108mm	 P5240 De: 15x12mm A: 54x42mm	 P5243 De: 15x12mm A: 54x42mm	 P4243 De: 64x35mm A: 180x88,9mm	 P5270 De: 12mm A: 54mm
 P4270 De: 64mm A: 108mm	 P5290 De: 15mm A: 42mm	 P5301 De: 12mm A: 54mm	 P4301 De: 64mm A: 108mm	 P4001G De: 12x3/8" A: 54x2"	 P4090G De: 12x3/8" A: 54x2"	 P4093G De: 15x1/2x3/4x25" A: 15x1/2x3/4x35"	 P4096G De: 12x1/2" A: 54x2"	 P4130G De: 12x1/2"x12mm A: 108x2"x108mm
 P4132G De: 15x1/2"x15mm A: 54x1,1/4"x54mm	 P4230D De: 64x2,1/2" A: 89x3"	 P4243G De: 12x3/8" A: 108x4"	 P2444G De: 15x1/2IGx3/4AGx30	 P4270 De: 12x3/8" A: 54x2"	 P4275 De: 12mm A: 108mm	 P4280G De: 12x1/2" A: 54x2"	 P4281G De: 12x1/2" A: 54x2"	 P4330 De: 12mm A: 54mm
 P4330G De: 12x1/2" A: 54x2"	 P4331G De: 12x3/8" A: 54x2"	 P4355 De: 15x3/4" A: 76,1x3"	 P4471G De: 12xG1/2" A: 22x3/4"	 P4976 De: 15x1/2"x150	 P4977 De: 15x1/2"x100 A: 15x1/2"x150			

- Junta tórica EPDM en color negro especialmente diseñada para nuestra gama >B< Press, apta para aplicaciones de agua potable, agua fría y caliente, calefacción y aire comprimido.
- Disponible en medidas de 12 a 108mm.
- Diseñados para presiones de agua de hasta 16 bar.
- Diseñados para rangos de temperatura de -35°C a 110°C.
- Totalmente probados a 64 bar de presión y aprobados por WRAS, KIWA y DVGW.
- Diseño Patentado.



Los productos Conex|Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
 Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: SalesSpain@ibpgroup.com | Website:www.conexbanninger.com

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.